



# 23crt

## 23 μ



## M A N U A L E S T A N D A R D

Film estensibile in LLDPE spessore 23my per utilizzo manuale.

### DATI

Caratteristiche		Valori	Unità di misura	Metodo
Densità		0,916 - 0,919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)		82	g	ASTM-D 1709
Carico di rottura	↓ MD	20	N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D 882B
	→ TD	13		
Allungamento a rottura	↓ MD	282	%	ASTM-D 882B
	→ TD	363		
Potere collante (cling)		130	g	Produzione
Prestiro Garantito		133	%	Produzione
Prestiro Massimo		147	%	Produzione
Spessore		23	μ	

TUTTI I FILM DA NOI COMMERCIALIZZATI SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Chemia espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.