

SIMPLY TRANSPALLET

**Una macchina semplice ed economica, facile da utilizzare, robusta con tutte le prestazioni di una grande macchina.
Ideale per l'utilizzo con film prestirati utilizzabile anche con film senza anima di cartone (opzionale).**



Quadro comandi a microprocessore con pannello digitale per la scelta del ciclo di avvolgimento e per la regolazione dei parametri (con possibilità di personalizzare il ciclo di avvolgimento).

Caratteristiche Tecniche

- > **Piatto con diametro 1650 mm.**
- > **Peso massimo carico 1200 Kg.**
- > **Dimensione max. carico: 1000 x 1200 mm.**
- > **Lettura altezza carico con fotocellula.**
- > **Altezza di avvolgimento 2150 mm.**
- > **Partenza/arresto della rotazione graduale e regolabile con inverter.**
- > **Velocità salita/discesa carrello regolabile con inverter indipendente.**
- > **Segnale acustico avvio ciclo e fermata in fase a fine ciclo.**
- > **Pulsante a fungo di emergenza secondo norme CE.**
- > **Pulsante di riarmo macchina in funzione secondo norme CE.**
- > **Arresto di emergenza/sicurezza posto alla base del carrello porta bobina.**



Versione trans pallet con la possibilità di modificare l'entrata di carico in qualsiasi momento.

Cicli base selezionabili da quadro

- > **Ciclo salita e discesa.**
- > **Ciclo solo salita/solo discesa.**
- > **Ciclo manuale.**

Funzioni attivabili su ciclo base

- > **Ciclo mettifoglio.**
- > **Ciclo con visualizzatore di quote.**

Parametri regolabili da quadro comandi

- > **Giri separati alla base/sommità del pallet.**
- > **Velocità rotazione regolabile.**
- > **Velocità separate salita/discesa del carrello.**
- > **Ritardo lettura fotocellula.**
- > **Pulsanti di gestione manuale della macchina.**
- > **Visualizzatore di quote.**

- > **Avvolgimenti di rinforzo con pulsante manuale.**
- > **Ciclo a strati.**

Carrelli

La macchina Simply è disponibile nelle versioni MB

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	220-240 V
Piatto rotante	1600 mm
Peso massimo carico	1200 kg
Dimensioni massimo carico	1000 x 1200 mm
Altezza utile di avvolgimento massima	2150 mm

