

DISCOVERY

Una macchina avvolgitrice per imballaggi semplice da utilizzare con una grande affidabilità operativa, robusta e completa in tutte le prestazioni che si possono richiedere ad una macchina fasciatrice.



E-DISCOVERY

Quadro comandi a microprocessore con pannello digitale per la scelta del ciclo di avvolgimento e per la regolazione dei parametri della macchina per imballaggi (con possibilità di personalizzare il ciclo di avvolgimento).

Caratteristiche Tecniche

- > **Piatto rotante \varnothing 1650 mm.**
 - > **Peso max. carico: 2000 kg.**
 - > **Dimensioni max. carico: 1000x1200 mm.**
 - > **Lettura altezza carico con fotocellula.**
 - > **Altezza utile di avvolgimento max. 2500 mm.**
 - > **Segnalazione allarmi.**
 - > **Inforatura per muletto avanti/dietro.**
 - > **Blocco tastiera.**
 - > **Consumo medio film (per MPS-MPS2 a richiesta).**
- Versione TP**
- > **Piatto rotante \varnothing 1650 mm.**
 - > **Peso max. carico 1200 Kg.**



DISCOVERY

Quadro comandi a microprocessore con pannello digitale con possibilità di programmare e memorizzare fino a 99 cicli di avvolgimento (Programmabili e personalizzabili in funzione delle esigenze di utilizzo).

Cicli base impostabili da quadro

- > **Ciclo salita e discesa.**
- > **Ciclo solo salita/discesa.**
- > **Ciclo manuale**

Funzioni attivabili su cicli base

- > **Mettifoglio.**
- > **Avvolgimento con visualizzatore di quote (DISCOVERY).**

Funzioni regolabili da pannello

- > **Velocita' di rotazione della tavola.**
- > **Velocita' separate salita/discesa del carrello.**
- > **Giri separati alla base/sommita' del pallet.**
- > **Ritardo lettura fotocellula.**
- > **Tensione film separata salita/discesa (escl. MB).**
- > **Rapporto di prestiro regolabile salita/discesa (solo MPS2).**
- > **Inclusione/esclusione taglio film (escluso MB).**
- > **Partenza del carrello ad altezza preimpostata (DISCOVERY).**
- > **Rinforzo ad altezza prestabilita con possibilità di regolazione dei giri di rinforzo (DISCOVERY).**
- > **Inclusione-esclusione pressore.**



SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	220-240 V
Piatto rotante	1650 mm
Peso massimo carico	1200 kg
Dimensioni massimo carico	1000 x 1200 mm
Altezza utile di avvolgimento massima	2500 mm

