

SMARTWRAP

Avvolgitore automatico ideale per creare una stazione di imballaggio con l'entrata ed uscita con rulliera motorizzata.



armadio elettrico con pannello comandi posizionabile secondo richiesta.

Caratteristiche tecniche

- > Piatto rotante \varnothing 1800 mm.
- > Peso max. carico: 1500 kg.
- > Dimensioni max. carico: 1000x1200 mm.
- > Lettura altezza carico con fotocellula.
- > Altezza utile di avvolgimento max. 2300 mm*.
- > Altezza rulliera da terra da 190 mm a 500 mm
- > Segnalazione allarmi.
- > Gruppo pinza e taglio automatico del film.

Funzioni attivabili su ciclo automatico

- > Avvolgimento con visualizzatore di quote.
- > Rinforzo ad altezza prestabilita con possibilità di regolazione dei giri di rinforzo.
- > Ciclo a strati.
- > Ciclo con pressore

Dettagli prodotto



- > Gruppo di taglio e spalmatura film.
- > Opzionale gruppo saldatura lembo film.
- > Gruppo aggancio film.

Funzioni regolabili da pannello

- > **Velocità di rotazione del tavolo.**
- > **Velocità separate salita/discesa del carrello.**
- > **Giri separati alla base/sommità del pallet.**
- > **Ritardo lettura fotocellula.**
- > **Tensione film separata salita/discesa/alto/basso.**
- > **Rapporto di prestiro regolabile salita/discesa/alto/basso. (solo MPS2).**

Carrelli

La macchina SmartWrap-A è disponibile nelle versioni EB - MPS - MPS2



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione 400 v - 50 Hz / 3F + N + T

Protezione macchina IP54

Pressione esercizio 6 bar

Dimensione massima di carico 1250 x 1250 mm

Dimensione minima di carico 600 x 800 mm

Altezza di avvolgimento STD 2100 mm

Velocità massima di rotazione LS:25rpm, HS:30rpm, HD:32rpm

Altezza lavoro 500mm

Potenza totale installata LS:3,5Kw, HS:4,5Kw, HD:5Kw

