



### Sistema PAPERplus® Classic<sup>2</sup>

Per la prima volta è disponibile una macchina per la produzione di fasce di elevata densità caratterizzata da uno snello design verticale. Efficiente ed ergonomica, questa macchina è ottimizzata per i processi di imballaggio protettivo.

- Erogazione della carta sulla postazione di lavoro
- Struttura su ruote per l'impiego in diversi luoghi
- Schermo touch per il facile inserimento dei dati
- Alloggiamento macchina per mantenere basso il rumore
- Pedale che rende più fluidi i processi di imballaggio e consente ritmi di lavoro personalizzati

### Sistema PAPERplus® Classic

Questa soluzione di comprovata efficienza è dimostrata dalle svariate ore di funzionamento in tutto il mondo. Le diverse versioni del sistema PAPERplus® Classic ne consentono un'integrazione ottimale in diversi processi produttivi.

#### Macchina standard PAPERplus® Classic

- Superficie ridotta grazie alla struttura verticale
- Vano di emissione carta regolabile
- Maneggevole unità di inserimento separata
- Stabile, robusta e adatta a un impiego continuo

Fig. 1 Fascia PAPERplus® Classic

## Macchine per la produzione di fasce PAPERplus® Classic

La macchina Classic<sup>2</sup> opera solo con carta di tipo Classic GE (vedi tabella in alto).

#### Specifiche Classic<sup>2</sup>

Dimensioni:	1150 x 720 x 1830 - 2130 mm
Peso:	150 kg
Alimentazione:	230 V
Velocità:	fino a 40 m al minuto



La macchina Classic funziona sia con carta Classic GE sia con carta Classic (vedi tabella).

#### Specifiche Classic

Dimensioni:	1800 x 950 x 950 mm
Peso:	150 kg
Alimentazione:	230 V
Velocità:	12 m al minuto (standard)

Sono disponibili ulteriori versioni personalizzate, tra cui un modello orizzontale e uno da banco.



#### Specifiche Classic, modello da banco

Dimensioni:	870 x 960 x 1730 mm
Peso:	180 kg
Alimentazione:	230 V
Velocità:	12 m al minuto (standard)

