



BESTRAP® PET/GP

BESTRAP®
PET

CODICE ARTICOLO Code Art.	QUALITÀ Quality	PRODOTTO Product	COLORE SUPERFICIE Surface Color	Ø Ø	CARICO ROTTURA Breaking Strength	COIL./ PALLET	METRI/ ROTOLO m/coil
PET#120000606514000	PET-GP	Bestrap PET12060 GP-G	G 	406	245	48	3000
PET#120000706514000	PET-GP	Bestrap PET12070 GP-G	G 	406	295	48	2500
PET#155000606514000	PET-GP	Bestrap PET15060 GP-G	G 	406	315	48	2000
PET#155000706514000	PET-GP	Bestrap PET15070 GP-G	G 	406	385	48	1750
PET#150000806514000	PET-GP	Bestrap PET15080 GP-G	G 	406	440	48	1600
PET#155000906514000	PET-GP	Bestrap PET15090 GP-G	G 	406	525	48	1500
PET#160001006514000	PET-GP	Bestrap PET16100 GP-G	G 	406	610	48	1400
PET#190000806514000	PET-GP	Bestrap PET19080 GP-G	G 	406	555	48	1200
PET#190000906514000	PET-GP	Bestrap PET19090 GP-G	G 	406	610	48	1100
PET#190001006514000	PET-GP	Bestrap PET19100 GP-G	G 	406	705	48	1000
PET#190001276514000	PET-GP	Bestrap PET19127 GP-G	G 	406	935	48	800

BESTRAP® PET/HT

CODICE ARTICOLO Code Art.	QUALITÀ Quality	PRODOTTO Product	COLORE SUPERFICIE Surface Color	Ø Ø	CARICO ROTTURA Breaking Strength	COIL./ PALLET	METRI/ ROTOLO m/coil
PET#190001006124000	PET-HT	Bestrap PET19100 HT/S - L	L 	406	862	48	1000
PET#190001009124000	PET-HT	Bestrap PET19100 HT/S - L JC	L 	406	862	7	2740
PET#190001006124000	PET-HT	Bestrap PET19100 HT - L	L 	406	835	48	1000
PET#190001276124000	PET-HT	Bestrap PET19127 HT/S - L	L 	406	1070	48	800
PET#190001279124000	PET-HT	Bestrap PET19127 HT/S - L JC	L 	406	1134	7	2200
PET#190001276114000	PET-HT	Bestrap PET19127 HT - G	G 	406	975	48	680
PET#190001276124000	PET-HT	Bestrap PET19127 HT - L	L 	406	1060	48	800
PET#250001006114000	PET-HT	Bestrap PET25100 HT- G	G 	406	1015	48	650
PET#250001006124000	PET-HT	Bestrap PET25100 HT - L	L 	406	1125	48	650
PET#250001276114000	PET-HT	Bestrap PET25127 HT - G	G 	406	1315	48	500
PET#250001276124000	PET-HT	Bestrap PET25127 HT - L	L 	406	1430	48	500
PET#320001276124000	PET-HT	Bestrap PET32127 HT - L	L 	406	1825	48	430

**Altre misure e confezionamento jumbo a richiesta

**Other sizes and jumbo rolls at request

SUPERFICIE / Surface

Superficie: G = GOFFRATA verde / L = LISCIA verde

Surface: G = Green Embossed / L = Green Smooth

PRODOTTO / Product




JC = JUMBO COILS



CONFEZIONAMENTO / Packaging

BESTRAP® PET

BESTRAP®
PET



JUMBO-V

verticale / vertical

JUMBO-H

orizzontale / horizontal

PET STANDARD

2 x 24 coils

SIGILLI PET / PET Seals

BESTRAP®
PET

BESTRAP	CODICE ARTICOLO Code Art.	TIPO Type	MISURA Size	SUPERFICIE Surface	PZ./SCAT. Pcs./Box	BOX Pallet
PET	AA0201#391700	Polyester	s/pet 13	Z	1000	100
	AA0201#391800	Polyester	s/pet 16	Z	1000	100



SUPERFICIE / Surface

Superficie: Z = Zincata

Surface: Z = Zinc

BESTRAP® PET

CARRELLI PER BESTRAP® PET

Dispensers for BESTRAP® PET

BESTRAP®
PET

CODICE ARTICOLO Code Art.	CODICE Code	AVVOLGIMENTO Wound	DIAMETRO: D.I. - D.E. MAX Diameter: I.D. - O.D. max	CONFEZIONE Package
CPS00001	PR.C/PET	OW	406 mm - 650 mm	BOX
CPT00001	PR.EVO	RW/OW	300/400 mm - 650 mm	BOX
CPT00002	PR.EVO-STATION	RW/OW	300/400 mm - 650 mm	BOX

PR.C/PET



PR.EVO



PR.EVO-STATION



CARRELLI PER BESTRAP® PET / Dispensers for BESTRAP® PET

AVVOLGIMENTO: RW = MONOSPIRA / OW = OSCILLATO

Wound: RW = Ribbon / OW = Oscillated

BESTRAP® PET

REGGIATRICI PP/PET
PP/PET Strapping Tools

BESTRAP®
PET

				
MODELLO / Model	ITA 20	ITA 21	ITA 22	ITA 23
Tipo reggetta / Strap type	PP/PET 13 - 16 mm	PP/PET 16 - 19 mm	PP/PET 13 - 16 mm	PET 16 - 19 mm
Spessore / Thickness	0,5 - 1,05 mm	0,7 - 1,27 mm	0,5 - 1,00 mm	16 x 1,05 mm - 19 x 0,8 - 1,27 mm
Tensione reggetta / Strap tension	2.200 N	3.500 N	1.500 N	5.000 N
Peso / Weight	3,8 Kg incl. batteria / incl.battery	4,0 Kg incl. batteria / incl.battery	3,8 Kg incl. batteria / incl.battery	4,0 Kg incl. batteria / incl.battery
Tipo chiusura / Joint	Saldatura a vibrazione / friction weld	Saldatura a vibrazione / friction weld	Saldatura a vibrazione / friction weld	Saldatura a vibrazione / friction weld

				
MODELLO / Model	ITA 24	ITA 25	ITA 27	ITA 10
Tipo reggetta / Strap type	PP/PET 13 - 16 mm	PP/PET 16 - 19 mm	PET 19 - 25 -32 mm	PP/PET 10 - 13 - 16 - 19 mm
Spessore / Thickness	0,5 - 1,05 mm	1,05 - 1,27 mm	0,80 - 1,40 mm	0,4 - 1,2 mm
Tensione reggetta / Strap tension	2.500 N	5.500 N	8.000 N	2.500 N regolabile con frizione / friction adjust - 6 bar
Peso / Weight	4,0 Kg incl. batteria / incl.battery	4,0 Kg incl. batteria / incl.battery	6,4 Kg incl. batteria / incl.battery	4,9 Kg
Tipo chiusura / Joint	Saldatura a vibrazione / friction weld	Saldatura a vibrazione / friction weld	Saldatura a vibrazione / friction weld	Saldatura a vibrazione / friction weld

			
MODELLO / Model	ITA 11	ITA 12	ITA 14
Tipo reggetta / Strap type	PET 13 - 16 - 19 mm	PET 16 - 19 mm	PET 25 - 32 mm
Spessore / Thickness	0,7 - 1,4 mm	1,0 - 1,4 mm	0,8 - 1,27 mm
Tensione reggetta / Strap tension	3.500 N - 6 bar	5.000 - 6.000 N - 6 bar	5.000 - 6.000 N - 6 bar
Peso / Weight	5,1 Kg	5,1 Kg	5,8 Kg
Tipo chiusura / Joint	Saldatura a vibrazione / friction weld	Saldatura a vibrazione / friction weld	Saldatura a vibrazione / friction weld

ACCESSORI PER BESTRAP®
Accessories for BESTRAP®

BESTRAP®
PET

ANGOLARI IN PLASTICA / Plastic Edges

CODICE ARTICOLO Cod. Art.	CODICE Code	DESCRIZIONE PRODOTTO Product Description	PZ. SCATOLA Pcs. box	BOX / PALLET
ANP00002	PR.ANPL4	Angolare / Edges 40 x 40	4000	30
ANP00003	PR.ANPL6	Angolare / Edges 60 x 60	1000	30



BESTRAP® PET



www.praimsrl.com