



PF27

23 μ



M A N U A L E 1 0 0 % F I L M

Film estensibile in LLDPE "100% FILM" per utilizzo manuale mandrino in plastica leggera.

DATI

Caratteristiche		Valori	Unità di misura	Metodo
Densità		0,916 - 0,919	g/cm ³	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)		82	g	ASTM-D 1709
Carico di rottura	↓ MD	20	N/mm ²	ASTM-D 882B
	→ TD	13		
Allungamento a rottura	↓ MD	282	%	ASTM-D 882B
	→ TD	363		
Potere collante (cling)		130	g	Produzione
Prestiro Garantito		133	%	Produzione
Prestiro Massimo		147	%	Produzione
Spessore		23	μ	

TUTTI I FILM DA NOI COMMERCIALIZZATI SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Chemia espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.